

MÆRKNING FOR EKSPONERINGS- OG BRANDMODSTANDSKLASSER

For bæreevner/styrkediagram henvises til www.randerstegl.dk/dk/carlsberg-bjælker/dokumentation

OVERLIGGERE: Enkelt- og dobbeltskifter til komposit bjælker



Rød = Bagmur
[eksponeringsklasse MX1]
Ingen mærkning ved
brandmodstandsevne R0



Rød = Bagmur
[eksponeringsklasse MX1]
Lilla = R30
[brandmodstand i 30 minutter]



Rød = Bagmur
[eksponeringsklasse MX1]
Sort = R60
[brandmodstand i 60 minutter]



Grøn = Facade
[eksponeringsklasse MX3.1]
Ingen mærkning ved
brandmodstandsevne R0



Grøn = Facade
[eksponeringsklasse MX3.1]
Lilla = R30
[brandmodstand i 30 minutter]



Grøn = Facade
[eksponeringsklasse MX3.1]
Sort = R60
[brandmodstand i 60 minutter]



Blå = Facade
[eksponeringsklasse MX4]
Ingen mærkning ved
brandmodstandsevne R0



Blå = Facade
[eksponeringsklasse MX4]
Lilla = R30
[brandmodstand i 30 minutter]



Blå = Facade
[eksponeringsklasse MX4]
Sort = R60
[brandmodstand i 60 minutter]

MURVÆRKSBJÆLKER: Præfabrikerede bjælker.



De 2 brikker kan have samme kombinationer som ovenfor. Eksempel:

Rød = Bagmur [eksponeringsklasse MX1]

Sort = R60 [brandmodstand i 60 minutter]

Label: Dato / sagsnummer / bjælkenavn.

Bæreevne skal altid dokumenteres af leverandør.