

Ydeevnedeklaration


| | | | |
|--|--|--------------------|------------|
| Nr. | 31101-01 | Gyldig fra: | 01.07.2013 |
| 1. Identifikation: | Byggesten HD kategori I | | |
| 2. Type: | RT 570 Varenr.: 3000570 | | |
| 3. Anvendelse | I murede vægge, søjler og skillevægge | | |
| 4. Fabrikant | Pipers Teglværker A/S – Hammershøj Teglværk Tindbækvej 16, DK 8830 Tjele. | | |
| 5. Repræsentant (evt.) | Ikke relevant | | |
| 6. System (AVPC) | 2+ | | |
| 7. Notificeret organ: | Dancert A/S Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikens egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPR-M199 | | |
| 8. Europæisk teknisk vurdering (evt.) | Ikke relevant | | |

9. Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Dimensioner | Længde (mm) | 228 | EN 771-1:2011 |
| | Bredde (mm) | 108 | |
| | Højde (mm) | 54 | |
| Tolerance | | T2 | |
| Vidde | | NPD | |
| Konfiguration | Udformning | Massiv | |
| | Gruppe | G1 | |
| Trykstyrke | Middeltrykstyrke | 20 MPa | |
| | Normaliseret trykstyrke | 15 MPa | |
| | Retning af trykstyrke | Vinkelret på liggefladen | |
| Fugtbevægelser | | NPD | |
| Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, annek 5) | | 0,15 MPa | |
| Indhold af opløselige salte | | S0 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | | NPD | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | 1750 kg/m ³ | |
| | Tolerance | D1 | |
| Varmemodstand | | NPD | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD | |

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Kresten Ejlskov Hansen – teknisk direktør

| | |
|------------------------------------|--|
| Hammershøj Teglværk den 01.07.2013 |  |
|------------------------------------|--|

| | |
|----------------|---------------|
| (sted og dato) | (underskrift) |
|----------------|---------------|