

### Ydeevnedeklaration

<b>Nr.</b>	40025-01	<b>Gyldig fra:</b>	1. juli 2013
<b>1. Identifikation:</b>	Byggesten HD kategori I		
<b>2. Type:</b>	3-huls konstruktionssten, bredsten		
<b>3. Anvendelse</b>	I murede vægge, søjler og skillevægge		
<b>4. Fabrikant</b>	Pipers Teglværker A/S, Gandrup Teglværk Teglværksvej 41, 9362 Gandrup		
<b>5. Repræsentant (evt.)</b>	Ikke relevant		
<b>6. System (AVPC)</b>	2+		
<b>7. Notificeret organ:</b>	Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, Dancert A/S, certifikat nr. 1073-CPD -M183		
<b>8. Europæisk teknisk vurdering (evt.)</b>	Ikke relevant		
<b>9. Deklareret ydeevne:</b>			
<b>Væsentlige egenskaber</b>		<b>Ydeevne</b>	<b>Harmoniseret teknisk specifikation</b>
Dimensioner	Længde (mm)	228	EN 771-1:2011
	Bredde (mm)	170	
	Højde (mm)	54	
Tolerance		T2	
Vidde		NPD	
Konfiguration	Udformning	3-hulssten	
	Gruppe	G2	
Trykstyrke	Middeltrykstyrke	20 MPa	
	Normaliseret trykstyrke	17 MPa	
	Retning af trykstyrke	Vinkelret på liggefladen	
Fugtbevægelser		NPD	
Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, annek C)		0,15 MPa	
Indhold af opløselige salte		S0	
Brandbarhed		A1	
Vandoptagelse		NPD	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD	
Lydisolering	Bruttodensitet	1650 kg/m <sup>3</sup>	
	Tolerance	D1	
Varmemodstand		NPD	
Frostbestandighed		F0	
Farlige stoffer		NPD	
<p><b>10.</b> Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i pkt. 9.</p> <p>Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p>Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:</p>			
Teknisk Direktør Jørgen Krejbjerg			
(navn og stilling)			
Gandrup den 1. juli 2013			
(sted og dato)		(underskrift)	