

## A/S Randers Tegl

Mineralvej 4 • Postbox 649 • DK 9100 Aalborg  
Telefon 98 12 28 44 • Telefax 98 11 66 86  
CVR nr. 20 40 02 34  
www.randerstegl.dk • E-mail: tegl@randerstegl.dk



## Kom godt igennem dit byggeprojekt - gode råd til private bygherrer

A/S Randers Tegl har opstillet en række gode informative råd, som kan være medvirkende til, at private bygherrer kommer godt igennem byggeprocessen.

### 1. Valg af facadesten

Forventningen om et ensartet udseende af murværket hænger i høj grad sammen med valget af facadesten, idet et teglprodukt vil ændre farve, når det optager fugt. Sten i mørke nuancer som eksempelvis røde og brune skifter ikke farve i så høj grad som sten i lyse nuancer. Specielt på eksempelvis rosé og gråbrune sten kan fugtskjolder være meget synlige. Til bygninger uden konstruktiv beskyttelse eller bygninger med udsat beliggenhed, skal man derfor være ekstra opmærksom på hvilke stentyper, der farvemæssigt er følsomme overfor fugt.

### 2. Modtagerkontrol

- Kontroller at varen på følgesedlen stemmer overens med bestillingen, og med mærkaterne på murstenspallerne.

### 3. Oplagring

- Mursten, tegloverligger og teglbjælker skal oplagres på et plant underlag.
- Plastfolien omkring stenene yder ikke tilstrækkelig afdækning. Stenene og tegloverligger/bjælker skal afdækkes med presenninger, der tillader lufttilførsel, eller om muligt endnu bedre i telt eller container.
- Kondens i pallerne kan forhindres ved, at skære hul eller fjerne plastfoliens top inden afdækning.
- I perioden 1. november – 31. marts træder Vinterbekendtgørelsen i kraft, herunder særlige foranstaltninger omkring vinterbyggeri, se vejledning i vintermuring på [www.randerstegl.dk](http://www.randerstegl.dk)

### 4. Mørtelvalg/opmuring

- Mørteltypen vælges ud fra den valgte stens minutsugning. Tallene findes på [www.randerstegl.dk](http://www.randerstegl.dk) på den valgte stens datablad/CE-deklaration.
- For murstentyper med lav vandoptagelse og minutsugning henvises til vejledningen "Opmuring og overfladebehandling af mursten med lav vandoptagelse og minutsugning" på [www.randerstegl.dk](http://www.randerstegl.dk)
- Der opnås et repræsentativt murværk ved tage fra flere paller samtidigt.
- Utilsigtet fugtpåvirkning af murværket udgør en risiko for skader og misfarvninger. Murværket skal beskyttes mod frost og nedbør indtil byggeriet er færdigt. Murværket skal beskyttes/afdækkes tæt således, at vand ledes væk fra konstruktionen, og ikke siver ned af eller ind i murværket. Kraftig opfugning øger risikoen for fugtskjolder, salt- og gipsudfældninger mv.

### 5. Rengøring af murværk/afsyring

- A/S Randers Tegl anbefaler generelt at afsyring undgås. Afsyring kan give farvændringer på mursten og fuger og desuden svækker saltsyren, der trækker ind i murværket, fugerne og bremser kalkens hærdning. Forsøg derfor at mure så rent, at afsyring helt kan undgås eller begrænses til et minimum. Vær opmærksom på, at en række murstentyper **ikke** må afsyres.
- Det fremgår af stenens datablad/CE-deklaration om stenen må afsyres ligesom følgesedlen og mærkaten på pallerne vil indeholde information herom.
- Rengøring af murværk skal udføres iht. A/S Randers Tegls anvisninger "Afsyring af udvendigt murværk" samt anvisning i "Rengøring af murværk med afsyring" og "Rengøring af murværk uden afsyring". Anvisningerne kan hentes på [www.randerstegl.dk](http://www.randerstegl.dk) under teknisk information.

## A/S Randers Tegl

Mineralvej 4 • Postbox 649 • DK 9100 Aalborg  
Telefon 98 12 28 44 • Telefax 98 11 66 86  
CVR nr. 20 40 02 34  
www.randerstegl.dk • E-mail: tegl@randerstegl.dk



### 6. Reklamation

- Ved tvivl om hvorvidt de leverede mursten opfylder de stillede krav, er det vigtigt, at der reklameres inden murstenene anvendes. En indmuret mursten anses for godkendt.

### 7. Nyttige vejledninger

- Tegl 37 – udførelse af blankt murværk. Det er Murerfagets anvisning på, hvordan blankt murværk opføres korrekt. Vejledningen findes på [www.randerstegl.dk](http://www.randerstegl.dk)
- Tegl 38 – udfaldskrav til blankt murværk. Henvender sig til bygherrer, rådgivere og håndværksmestre med gode råd om, hvad man skal være opmærksom på, når der vælges murværk. Vejledningen udgives af Forlaget Tegl, København.
- "Byg prøvehuse" på [www.randerstegl.dk](http://www.randerstegl.dk). Se dit hus med Randers Tegls mursten og tagsten – før beslutningen træffes.
- Fugefarver. Se murstenene med 10 forskellige farver på [www.randerstegl.dk](http://www.randerstegl.dk)