

# RT 823 HØJSLEV



## RØD HØJSLEV DYB FALSTAGSTEN SKANDINAVIA

Længde	430 mm
Bredde	280 mm
Dækbredde	225 mm
Længde under nakke	396 mm (Underkant nakke til nederste kant af tagstenen)
Lægteafstand	330-358 mm
Vægt	3,1 kg
Forbrug	12,4-13,5 stk. pr. m <sup>2</sup>
Antal pr. bundt	5 stk.
Palletering	240 stk. pr. EUR palle 120 stk. pr. ½ EUR palle
Anvendelsesområde	Tagdækning ved min. 20° taghældning. Oplægges på undertag.
Tagstenstype	Falstagsten til tagdækning af hældningstage
Dimensioner	Overholder varedeklaration
Mekanisk modstandsevne	Overholdt > 1200 N
Brandmodstandsevne	Overholdt
Reaktion på brand	A1
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2/kategori 2
Frostfasthed	Frostprøve Metode E, niveau 1
Bemærk	For at opnå det bedste resultat bør der altid foretages prøveudlægning på byggepladsen. Se Randers Tegl's oplægningsvejledninger for alle tagstens-typer samt "TEGL 36" på <a href="http://www.randerstegl.dk">www.randerstegl.dk</a>

Revideret 12-09-2023

De anførte mål er vejledende. Tagstenene er produceret iht. DS/EN 1304:2013 og testet med normative referencer.