

Ydeevnedeklaration

Nr. 37002-10

Gyldig fra 17/07/2023

1. Type

RT162 Ultima blødstrøgen
Varenr. 3 162 01 00

2. Anvendelse

U Teglsten for anvendelse i ubeskyttet murværk

3. Fabrikant

Randers Tegl A/S, HAMMERSHØJ TEGLVÆRK
TINDBÆKVEJ 16
8830 TJELE

4. System (AVCP)

2+

5. Notificeret organ

CE: DanCert A/S Nr. 1073
UKCA: BSI Assurance UK Ltd. Nr 0086

1073-CPR-M199
0086-CPR-765324

6. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber:		Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensioner, [mm]:	længde	468	EN771-1:2011+A1:2015 BS EN 771-1:2011+A1:2015
	Bredde	108	
	Højde	38	
Tolerance, [mm]	T1	L±9 B±4 H±2	
Range, [mm]	Rm	L 10, B 5, H 4	
Konfiguration	Udformning	Massiv	
	Gruppe (EN1996-1-1)	G1	
Trykstyrke [N/mm ²]	Kategori	1	
	middel, mindst	46	
	normaliseret, mindst	35	
	Trykretning	Vinkelret på liggefladen	
Fugtbevægelser		NPD	
Vedhæftningsstyrke		NPD	
Indhold af opløselige salte (Kategori)		S2	
Brandbarhed		A1	
Vandoptagelse Maksimum Vægt%		14	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD	
Lydisolering [kg/m ³]	Bruttodensitet	1800	
	Tolerance ± 10 %	D1	
Varmemodstand		NPD	
Frostbestandighed		F2	
Farlige stoffer		NPD	

7. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 6. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Kresten Ejlskov Hansen, Teknisk Direktør



17/07/2023

Underskrift