

RT 745 LAUMANS



SORT ÆDEL-ENGOBERET IDEALSUPRA VARIABEL VINGEFALSTAGSTEN

Længde	478 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm
Længde under nakke	450 mm (Underkant nakke til nederste kant af tagstenen)
Lægteafstand	388-402 mm
Vægt	4,2 kg
Forbrug	10,5-10,9 stk. pr. m ²
Antal pr. bundt	5 stk.
Glansværdi	22 Halvmat
Palletering	240 stk. pr. EUR palle 120 stk. pr. ½ EUR palle
Anvendelsesområde	Tagdækning ved min. 20° taghældning. Oplægges på undertag.
Tagstenstype	Vingefalstagsten til tagdækning
Dimensioner	Overholder varedeklaration
Mekanisk modstandsevne	Overholdt
Brandmodstandsevne	Overholdt
Reaktion på brand	A1
Vandgennemtrængelighed	Overholder testmetode 2/kategori 2
Holdbarhed	Bestået frostprøve type B
Bemærk	For at opnå det bedste resultat bør der altid foretages prøveudlægning på byggepladsen. Se Randers Tegls oplægningsvejledninger for alle tagstens-typer samt "TEGL 36" på www.randerstegl.dk

Revideret 31-03-2016

De anførte mål er vejledende. Tagstenene er produceret iht. EN 1304 og testet med normative referencer.



Gebr. Laumans GmbH & Co.
Stiegsstraße 88, D-41379 Brüggen-Bracht
EN 1304

