

RT 62 BELÆGNING



GUL BELÆGNINGSKLINKE

| | | |
|-------------------|---|----------------------------------|
| Dimensioner | 240x118x52 mm | I henhold til: EN 1344 |
| Toleranceklasse | R1 Længde \pm 6 mm, bredde \pm 4 mm, højde \pm 3 mm | |
| Brudstyrke | Klasse T4 | |
| Frostbestandighed | Klasse FP100 | |
| Slidstyrke | Klasse A3 | |
| Skridmodstand | Klasse U3 | |
| Syrebestandighed | Klasse C | |
| Densitet | > 2,00 g/cm ³ | I.h.t.: DIN 18503: 2003-12 |
| Vandoptagelses-% | < 6,0 M-% | |
| Udførelse | Med fas | |
| Forbrug | 34 stk/m ² | |
| Palletering | 96/384 stk | |
| Anvendelsesområde | Velegnet til arealer belastet med let biltrafik som indkørsler og P-arealer. Belægning i haver, terrasser, parker og fortove. Til arealer med tung trafik anbefales det at lægge belægningen på kant. | |
| Bemærkning | Hårdtbrændte klinker med lav vandoptagelse og høj trykstyrke. Frostsikre og farveægte. | |

20-03-2015



Hammershøj Teglværk
Tindbækvej 16, DK-8830 Tjele

